Mode d'emploi pas à pas

Shellac™

Il est enfin là – le premier vernis à ongles résistant aux égratignures et ultra brillant.

La nouvelle technologie UV3 au brevet déposé allie la facilité d'application d'un vernis à ongles et la performance d'une formule gel. Une innovation dans le domaine du vernis à ongles qui ne s'écaille pas et tient longtemps.

CONTENU

MAINS 2

PRÉPARATION SOIGNEUSE DES ONGLES NATURELS 2
APPLICATION DE SHELLAC UV BASE COAT 2
APPLICATION DE SHELLAC UV COLOR COAT 3
APPLICATION DE SHELLAC UV TOP COAT 4
RETIRERSHELLAC 5

PIEDS 6

PRÉPARATION SOIGNEUSE DES ONGLES NATURELS 6
APPLICATION DE SHELLAC UV BASE COAT 6
APPLICATION DE SHELLAC UV COLOR COAT 7
APPLICATION DE SHELLAC UV TOP COAT 8
RETIRER SHELLAC 8

COMBINAISON DE COUCHES DE DIFFÉRENTES COULEURS FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

COMMENT PROCÉDER 9
CONTACT 10

MAINS

ÉTAPE 1

PRÉPARATION SOIGNEUSE DES ONGLES NATURELS

Commencez par une manucure:

1. Dessinez et limez les bords de l'ongleavec une lime en verre;
2. Éliminez délicatement les petites peaux de l'ongle à l'aide d'une pince et d'un repousse-cuticules;
3. Lavez-vous les mains à l'eau chaude avec un savon liquide. Séchez vos mains;
4. Contrôlez encore une fois minutieusement les restes de petites peauxet les dépôts sur la surface et les pourtours de l'ongle, en étirant la peau bordant l'ongle avec les doigts. Eliminez délicatement les petites peaux restantes avec un disque qui ne peluche pas, n° d'art. 762.00196.

Eliminez les impuretésen frottant la surface de l'ongle avec le Scrub Fresh, n° d'art. 762.00194, appliqué sur un coton qui ne peluche pas.

ÉTAPE 2

APPLICATION DE SHELLAC UV BASE COAT

1. Agitez le flacon, n° d'art. 762.00199, avant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce):
    - sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer la base excédentaire
    - posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
    - approchez maintenant le pinceaudélicatement en direction de l'endroitoù commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle
    - levezle pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
    - ·veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie
3. Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant 10 secondessous la lampe UV;
4. Procédez de la même manière pour l'autre main puis les pouces.

ÉTAPE 3

APPLICATION DE SHELLAC UV COLOR COAT

Application d'une seule couleur

1. Agitez le flaconavant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce):
    - sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer le color coat excédentaire
    - posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
    - approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle
    - levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
    - veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie
3. Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant deux minutessous la lampe UV;
4. Procédez de la même manière pour l'autre main puis les pouces;
5. Appliquez une fine couche supplémentaire de color coat de la même manière sur la surface et l'extrémité de l'ongledes quatre doigts, sans le pouce. Cette couche a un pouvoir totalement couvrant, à condition de ne pas avoir choisi une couleur transparente;
6. Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant deux minutes sous la lampe UV;
7. Procédez de la même manière pour l'autre main puis les pouces.

French manucure

1. Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Commencez par appliquer une fine couche de Shellac UV Color Coat rose. Appliquez une fine couche d'une couleur rose de votre choix sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce):
    - sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer le color coat excédentaire
    - ·posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
    - approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle
    - levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
    - veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie
3. Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant deux minutes sous la lampe UV;
4. Appliquez une fine couche de Shellac UV Color Coat blanc en forme de demi-cercle sur l'extrémité de l'ongleafin de souligner la forme de l'ongle;
5. Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant deux minutes sous la lampe UV.
6. Procédez de la même manière pour l'autre main puis les pouces.

ÉTAPE 4

APPLICATIONDE SHELLAC UV TOP COAT

1. Agitez le flacon, n° d'art.762.00200,avant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce):
    - sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer le top coat excédentaire
    - posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
    - approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle
    - levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
    - veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie

3. Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant **deux minutes** sous la lampe UV;
4. Procédez de la même manière pour l'autre main puis les pouces.
5. Eliminez le film qui s'est formé à la surface (le film de dispersion) avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié (par ex., Graham Pads, n° d'art.762.00196), que vous aurez préalablement imbibé de Shellac Cleaner, n° d'art.762.00439;
6. Traitez les ongles et la peau délicate des pourtours avec l'huile SolarOil, n° d'art.762.00253.

ÉTAPE 5
RETIRER SHELLAC

1. Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon. Séchez les bien;
2. Désinfectez les ongles au moyen du Scrub Fresh, n° d'art.762.00194;
3. Enveloppez chaque doigt d'un Shellac Remover Wrap, n° d'art. 762.00198:
    - imbibezde Shellac Remover, n° d'art. 762.00440, le disque en cotondu Shellac Remover Wrap. Posez le wrap sous le doigt, de manière à ce que la bordure du disque se trouve sous l'extrémité non nettoyée de l'ongle
    - repliez le disque de coton des deux côtés de l'ongle,
    - enroulez le côté long autour de l'ongle. Veillez à ce que le wrap tienne bien
    - fixez le wrap avec du ruban adhésif
    - Laissez agir le Shellac Remover Wrap **10 minutes**sur l'ongle;
4. Frottez légèrement chacun des ongles;
5. Retirez à présent le Shellac Remover Wrap de l'ongle en exerçant un léger mouvement rotatif du doigt;
6. Si nécessaire, les restes de produit peuvent être éliminés en les grattant délicatement au moyen d'un bâtonnet en bois d'oranger, n° d'art. 622.10250. Veillez à ne pas blesser la couche supérieure de l'ongle;
7. Pour éliminer complétement les éventuels restes de produit, frottez l'ongle avec undisque qui ne peluche pas au dos plastifié, n° d'art.762.00196, imbibé de Shellac Remover.

PIEDS

ÉTAPE 1

PRÉPARATION SOGNEUSE DES ONGLES NATURELS

Commencez par une pédicure:

1. Lavez-vous les pieds à l'eau chaude et au savon et séchez-les bien;
2. Dessinez et limez les bords de l'ongle avec une lime en verre;
3. Eliminez délicatement les petites peaux de l'ongle à l'aide d'une pince et d'un repousse-cuticules;
4. Lavez-vous les pieds à l'eau et au savon, afin d'éliminer le gel destiné à ôter les petites peaux;
5. Contrôlez encore une fois minutieusement les restes de petites peaux et les dépôts sur la surface et les pourtours de l'ongle, en étirant la peau bordant l'ongle avec les doigts. Eliminez délicatement les petites peaux restantes avec un disque qui ne peluche pas;
6. Eliminez les impuretés en frottant la surface de l'ongle avec le Scrub Fresh, n° d'art. 762.00194, en utilisant un coton qui ne peluche pas,n° d'art. 762.00196, pour enlever toute trace de gras et les dépôts.

ÉTAPE 2

APPLICATION DE SHELLAC UV BASE COAT

1. Agitez le flacon,n° d'art. 762.00199,avant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des cinq orteils d'un pied:
    - sortezle pinceauet essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer la base excédentaire
    - posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
    - approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle

- levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
- veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie

3. Faites sécher les cinq ongles de pied en même temps pendant 10 secondes sous la lampe UV;
4. Procédez de la même manière pour l'autre pied.

ÉTAPE 3

APPLICATION DESHELLAC UV COLOR COAT

1. Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des cinq orteils d'un pied:
   - sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer le color coat excédentaire
   - posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
   - approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle
   - levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
   - veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie
3. Faites sécher les cinq ongles de pied en même temps pendant deux minutes sous la lampe UV;
4. Procédez de la même manière pour l'autre pied;
5. Appliquez une fine couche supplémentaire de color coat de la même manière sur la surface et l'extrémité de l'ongle des cinq orteils. Cette couche a un pouvoir totalement couvrant, à condition de nepas avoir choisi une couleur transparente;
6. Faites sécher les cinq ongles de pied en même temps pendant deux minutes sous la lampe UV;
7. Procédez de la même manière pour l'autre pied.

ÉTAPE 4
APPLICATION DESHELLAC UV TOP COAT

1. Agitez le flacon, n° d'art. 762.00200, avant emploi, de façon à mélanger le contenu;
2. Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des cinq orteils d'un pied:
   - sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer le top coat excédentaire
   - ·posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules
   - approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle
   - ·levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle
   - veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de Shellac peut être garantie
3. Faites sécher les cinq ongles de pied en même temps pendant deux minutes sous la lampe UV;
4. Procédez de la même manière pour l'autre pied;
5. Eliminez le film qui s'est formé à la surface (le film de dispersion) avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié (par ex., Graham Pads, n° d'art. 762.00196), que vous aurez préalablement imbibé de Shellac Cleaner;
6. Traitez les ongles et la peau délicate des pourtours avec l'huile SolarOil, n° d'art. 762.00253.

ÉTAPE 5
RETIRER SHELLAC

1. Lavez-vous les pieds à l'eau chaude et au savon. Séchez les bien;
2. Désinfectez les ongles au moyen du Scrub Fresh, n° d'art. 762.00194;
3. Enveloppez l'ongle du gros orteild'un Shellac Remover Wrap, n° d'art. 762.00198, enveloppez les autres orteils de coton et d'un film:

Mode d'emploi du wrap:

- imbibez de Shellac Remover, n° d'art. 762.00440, le disque en coton du Shellac Remover Wrap. Posez le wrap sous l'orteil, de manière à ce que la bordure du disque se trouve sous l'extrémité non nettoyée de l'ongle
- repliez le disque de coton des deux côtés de l'ongle et fixez-le solidement sans trop serrer
- enroulez le côté long autour de l'orteil. Veillez à ce que le wrap tienne bien
- fixez le wrap avec du ruban adhésif

Mode d'emploi du coton et du film:

- imbibez lescotonsde Shellac Remover
- appliquez un coton sur les autres ongles de pied
- découpez un morceau de film suffisamment grand pour y envelopper les quatre orteils
- positionnez le film sous les orteils et enveloppez-les dans le film de manière à ce que les cotons ne puissent pas glisser

4. Laissez agir le Shellac Remover Wrap et les cotons sous le film pendant 10 minutes;
5. Frottez légèrement chacun des ongles;
6. Retirez à présent le Shellac Remover Wrap et les cotons de tous les ongles en exerçant un léger mouvement rotatif de l'orteil;
7. Si nécessaire, les restes de produit peuvent être éliminés en les grattant délicatement au moyen d'un bâtonnet en bois d'oranger, n° d'art. 622.10250. Veillez à ne pas blesser la couche supérieure de l'ongle;
8. Pour éliminer complétement les éventuels restes de produit, frottez l'ongle avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié, n° d'art. 762.00196, imbibé de Shellac Remover, n° d'art. 762.00440.

COMBINAISON DE COUCHE DE DIFFÉRENTES COULEURS

Saviez-vous que vous pouviez créer de nombreuses autres couleurs en mélangeant les Shellac Color Coats entre eux?

COMMENT PROCÉDER

1. Préparez minutieusement vos ongles;
2. Appliquez la baseShellac UV, n° d'art. 762.00199,et faites sécher les ongles pendant
   10 secondes sous la lampeUV;
3. Appliquez la première couche de Shellac UV Color Coat (par exemple, «Fedora», n° d'art. 762.00210) et faites sécher les ongles pendant **deuxminutes**sous la lampeUV;
4. Appliquez maintenant la seconde couche de Shellac UV Color Coat (par exemple, «Tutti Frutti», n° d'art. 762.00206) et faites sécher les ongles pendant **deux minutes** sous la lampeUV;
5. Appliquez le top coat Shellac UV, n° d'art. 762.00200 etfaites sécher les ongles en même temps pendant **deux minutes** sous la lampeUV;
6. Eliminez le film de dispersion avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié, n° d'art. 762.00196, que vous aurez préalablement imbibé de Shellac Cleaner, n° d'art. 762.00439.

CONTACT

Vous avez encore des questions ou vous souhaitez participer à l'un de nos cours Shellac(payant)? N'hésitez pas à prendre contact avec nous:

haar-shop.ch AG
Talackerstrasse 47
CH-3604 Thun

Email: info@haar-shop.ch
Hotline Shellac +41 (0)33 335 50 50
Téléfax Shellac +41 (0)33 335 52 30